

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/2x-wlacznik-schodowy-rf-czarny-lub-bialy-z-pilotem-przewodowym-czarny-p-1164.html>



2x Włącznik schodowy RF czarny lub biały z pilotem przewodowym Czarny

Cena brutto	90,00 zł
Cena netto	73,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	119164962
Kod producenta	Y0287/2819+1337
Kod EAN	5904703002185

Opis produktu

Zestaw wyłącznik i pilot dotykowy RF z serii SMART HOUSE to wysokiej jakości zestaw włącznika schodowego, pozwala na wygodne sterowanie oświetleniem schodowym zachowując przy tym modny nowoczesny wygląd. Zasilanie przewodowe rozwiązuje problem wyczerpujących się baterii.

Podłączyć jak na obrazku.

Schodowy dotykowy włącznik-wyłącznik światła z serii SMART HOUSE RF to wysokiej jakości urządzenie pozwalające na wygodne sterowanie oświetleniem zachowując przy tym modny nowoczesny wygląd. Panel przedni włącznika zostały wykonane z odpornego szkła hartowanego, które jest odporne na zarysowania i jest łatwe do utrzymania w czystości.

Na środku panelu znajdziemy podświetlany dotykowy przycisk który jest widoczny nawet w najciemniejszych pomieszczeniach. Dodatkowo podświetlenie sygnalizuje status światła (niebieski włączone, czerwony wyłączony).

Technologia produkcji gwarantuje zwiększoną wytrzymałość panelu na porysowania jak i klasę odporności IP45, dzięki której wilgoć nie jest straszna dla tych urządzeń. Włączniki wymagają podłączenia przewodu neutralnego (N). Dodatkowo do każdego włącznika w zestawie jest kondensator do oświetlenia LED (

Dane techniczne: (włącznik)

- Napięcie wejściowe: 90-250V AC 50/60Hz
- Moc obciążenia max.: 3-300W / przycisk (100W dla LED)
- Minimalne obciążenie na jeden obwód: 3W
- Pobór energii w stanie spoczynku: 0,02W
- Częstotliwość RF: 433 MHz
- Wymiary panelu: 86 x 86 x 35 [mm]
- Grubość panelu po montażu: 7 [mm]
- Średnica otworu montażowego: Ø50 [mm] (pasuje do puszek fi 60mm)
- Przycisk: Dotykowy
- Kolor podświetlenia w stanie spoczynku: Niebieski
- Kolor podświetlenia w stanie pracy: Czerwony
- Ilość przycisków: 1
- Sterowanie WIFI: Nie
- Materiał: Szkło hartowane + tworzywo sztuczne

-
- Kolor panelu: Biały lub czarny
 - Klasa odporności: IP45
 - Wyjście S2 do instalacji schodowej - żyła komunikacyjna pomiędzy włącznikami
 - Temperatura pracy: -10°C ~ + 60°C
 - Wilgotność względna: 10%-93% (nie skondensowana)
 - Żywotność: 100 000 cykli

Dane techniczne: (pilot zasilany przewodowo)

- Napięcie wejściowe: 90-250V AC 50/60Hz
- Pobór energii w stanie spoczynku: 0,02W
- Wymiary panelu: 86 x 86 x 35 [mm]
- Grubość panelu po montażu: 7 [mm]
- Średnica otworu montażowego: Ø50 [mm] (pasuje do puszki fi 60mm)
- Przycisk: Dotykowy
- Kolor podświetlenia w stanie spoczynku: Niebieski
- Kolor podświetlenia w stanie pracy: Czerwony
- Ilość przycisków: 1
- Sterowanie WIFI: Nie
- Materiał: Szkło hartowane + tworzywo sztuczne
- Kolor panelu: Biały lub czarny
- Klasa odporności: IP45
- Wyjście S2 do instalacji schodowej - żyła komunikacyjna pomiędzy włącznikami
- Temperatura pracy: -10°C ~ + 60°C
- Wilgotność względna: 10%-93% (nie skondensowana)
- Żywotność: 100 000 cykli

Zestaw zawiera:

- Pilot
- Włącznik
- Kondensator do LED (
- Śruby montażowe