

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/2x-wlaczник-schodowy-rf-z-pilotem-bezprzewodowym-bialy-p-1162.html>



2x Włącznik schodowy RF z pilotem bezprzewodowym Biały

Cena brutto	85,00 zł
Cena netto	69,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	119623535
Kod producenta	Y0289/2282+2772
Kod EAN	5904703002208

Opis produktu

Zestaw wyłącznik i pilot dotykowy RF z serii SMART HOUSE to wysokiej jakości zestaw włącznika schodowego, pozwala na wygodne sterowanie oświetleniem schodowym zachowując przy tym modny nowoczesny wygląd. Zasilanie bateryjne drugiego włącznika pozwala uniknąć prowadzenia dodatkowych przewodów, jest szczególnie przydatne gdy chcemy dołożyć włącznik do już istniejącej instalacji lub przymocować go w jakimś egzotycznym miejscu np szafka w sypialni.

Aby sparować pilot z urządzeniem należy:

- Podłączyć zasilanie do włącznika RF
- Przytrzymać przycisk włącznika RF do momentu aż pojawi się pojedynczy sygnał dźwiękowy
- Wciskamy włącznik strefy na pilocie
- Wyłączamy włącznik RF a następnie go włączamy, po zastosowaniu się do instrukcji włącznik jest prawidłowo sparowany z pilotem. Jeżeli nie, należy powtórzyć całą operację

Schodowy dotykowy włącznik-wyłącznik światła z serii SMART HOUSE RF to wysokiej jakości urządzenie pozwalające na wygodne sterowanie oświetleniem zachowując przy tym modny nowoczesny wygląd. Panel przedni włącznika zostały wykonane z odpornego szkła hartowanego, które jest odporne na zarysowania i jest łatwe do utrzymania w czystości.

Na środku panelu znajdziemy podświetlany dotykowy przycisk który jest widoczny nawet w najciemniejszych pomieszczeniach. Dodatkowo podświetlenie sygnalizuje status światła (niebieski włączone, czerwony wyłączony). Pilot - drugi włącznik, ze względu na zasilanie z baterii, pozbawiony został podświetlenia.

Technologia produkcji gwarantuje zwiększoną wytrzymałość panelu na porysowania jak i klasę odporności IP45, dzięki której wilgoć nie jest straszna dla tych urządzeń. Włączniki wymagają podłączenia przewodu neutralnego (N). Dodatkowo do każdego włącznika w zestawie jest kondensator do oświetlenia LED (

Dane techniczne: (włącznik)

- Napięcie wejściowe: 90-250V AC 50/60Hz
- Moc obciążenia max.: 3-300W / przycisk (100W dla LED)
- Minimalne obciążenie na jeden obwód: 3W
- Pobór energii w stanie spoczynku: 0,02W
- Częstotliwość RF: 433 MHz
- Wymiary panelu: 86 x 86 x 35 [mm]
- Grubość panelu po montażu: 7 [mm]

-
- Średnica otworu montażowego: Ø50 [mm] (pasuje do puszki fi 60mm)
 - Przycisk: Dotykowy
 - Kolor podświetlenia w stanie spoczynku: Niebieski
 - Kolor podświetlenia w stanie pracy: Czerwony
 - Ilość przycisków: 1
 - Sterowanie WIFI: Nie
 - Materiał: Szkło hartowane + tworzywo sztuczne
 - Kolor panelu: Biały lub czarny
 - Klasa odporności: IP45
 - Wyjście S2 do instalacji schodowej - żyła komunikacyjna pomiędzy włącznikami
 - Temperatura pracy: -10°C ~ + 60°C
 - Wilgotność względna: 10%-93% (nie skondensowana)
 - Żywotność: 100 000 cykli

Dane techniczne: (pilot)

- Zasilanie: 2x Bateria CR2032 (brak w zestawie)
- Częstotliwość RF: 433 MHz
- Wymiary panelu: 86 x 86 x 7 [mm]
- Grubość panelu po montażu: 7 [mm]
- Przycisk: Dotykowy
- Kolor podświetlenia w stanie spoczynku: Niebieski
- Kolor podświetlenia w stanie pracy: Czerwony
- Ilość przycisków: 1
- Sterowanie WIFI: Nie
- Materiał: Szkło hartowane + tworzywo sztuczne
- Kolor panelu: Biały lub czarny
- Klasa odporności: IP45
- Temperatura pracy: -10°C ~ + 60°C
- Wilgotność względna: 10%-93% (nie skondensowana)
- Żywotność: 100 000 cykli

Zestaw zawiera:

- Pilot
- Włącznik
- Kondensator do LED (
- Śruby montażowe