

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/girlanda-solarna-male-kulki-1-5-cm-lancuch-ozdobny-50-perelek10-metrow-mleczna-p-722.html>



Girlanda solarna małe kulki 1,5 cm łańcuch ozdobny 50 perełek10 metrów mleczna

Cena brutto	36,06 zł
Cena netto	29,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	212940943
Kod producenta	H8XGC22102612
Kod EAN	8433325286705

Opis produktu

50 małych kulek perełek o średnicy 1,5 cm zapewni nastrojowe oświetlenie. Dzięki zasilaniu solarnemu nie zapłacisz nic za prąd, a dzięki czujnikowi zmierzchu lampki się automatycznie włączają po zmierzchu. Długi przewód zasilający pozwala na umieszczenie lampek w sporej odległości od solara, co jest przydatne w wypadku montażu pod dachem np. na patio.

Kulki białe mleczne.

Zestaw działa też w ośmiu trybach pracy w tym światło stałe. sterowanie oraz włączanie i wyłączanie jest sterowane za pomocą wbudowanego przełącznika.

SPECYFIKACJA :

- Materiał wykonania: PVC&ABS&PS
- Funkcje produktu: 8 trybów oświetlenia
- Opis produktu: ładowanie 4-6 godzin;Światło włączone przez 8-12 godzin;Ładuje się w ciągu dnia i automatycznie zapala w nocy
- Certifikazione: CE,RoHS
- Kolor produktu: Czarny&Przezroczysty
- Czas świecenia: MAX.12h
- Żywotność: 9000h
- Środowisko: Na zewnątrz
- Strumień świetlny: 2lm
- Maksymalna moc: 0.048W
- Ilość w opakowaniu: 1 komplet.
- Pakiet: szt./kolorowe pudełko
- Moc panelu solarnego: 0.3W
- Wielkość panelu solarnego: L70*W70mm
- Napięcie panelu solarnego: DC2V
- Prąd panelu solarnego: 150mA
- Temperatura działania: -20°C□50°C
- CRI: Ra≥10
- Kolor światła: RGBY/biały ciepły
- Napięcie: DC1.2V
- Typ baterii/akumulatora: AA
- pojemność akumulatora: 1.2V 800mAh
- Pobór prądu: 40mA
- Typ: łańcuch świetlny solarny - girlanda
- Temperatura barwowa: RGBY/ 2700k

-
- Długość całkowita: 12m
 - Stopień ochrony: IP65

Długość świecenia girlandy solarnej zależy od tego, jak długo panel słoneczny był wystawiony na działanie promieni słonecznych.

- Dłuższa ekspozycja na światło słoneczne zapewnia dłuższe świecenie.
- Aby uzyskać jak najlepsze działanie, umieść produkt w miejscu, gdzie będzie najdłużej wystawiony na działanie promieni słonecznych (a tym samym ładowany).
- Przy maksymalnej ekspozycji dioda świeci do 8 godzin.

Uwagi:

- Dopilnuj, aby twarde przedmioty nie stykały się z powierzchnią panelu słonecznego, ponieważ może to porysować lub uszkodzić panel.
- Aby sprawdzić działanie produktu, przykryj górną część panelu – jeśli produkt jest uruchomiony, dioda zapali się.
- Światło diod LED jest słabo widoczne przy silnym świetle otoczenia. Produkt działa najlepiej w ciemności. Nie oznacza to jednak, że produkt nie działa poprawnie.
- Aby uzyskać jak najlepsze działanie, ładuj produkt przez cały dzień przed pierwszym użyciem.

Wymiana akumulatora, aby wymienić akumulator AA (NiMH), postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

- Odkręć śruby na dole obudowy za pomocą wkrętaka i otwórz pokrywkę komory akumulatora.
- Wymień akumulator na nowy, tego samego typu akumulator AA, 1,2 V DC, 800 mAh, NiMH lub lepszy.
- Załóż pokrywkę z powrotem i solidnie dokręć śruby.