

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/pilot-rf-natynkowy-wlaczniaka-szklanego-na-baterie-bialy-p-1166.html>

Pilot RF natynkowy włącznika szklanego na baterie Białe

Cena brutto	36,00 zł
Cena netto	29,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	118856822
Kod producenta	2772
Kod EAN	5904703000884

Opis produktu

Pojedynczy włącznik wyłącznik światła LED dotykowy RF z serii SMART HOUSE to wysokiej jakości pilot radiowy RF zasilany przewodowo z włącznika schodowego, pozwala na wygodne sterowanie oświetleniem schodowym zachowując przy tym modny nowoczesny wygląd. Zasilanie bateryjne pozwala uniknąć prowadzenia dodatkowych przewodów, jest szczególnie przydatne gdy chcemy dołożyć włącznik do już istniejącej instalacji lub przymocować go w jakimś egzotycznym miejscu np szafka w sypialni.

Pilot współpracuje tylko z włącznikami szklanymi z serii SMART HOUSE RF 2282 i 2819

Aby sparować pilot z urządzeniem należy:

- Podłączyć zasilanie do włącznika RF
- Przytrzymać przycisk włącznika RF do momentu aż pojawi się pojedynczy sygnał dźwiękowy
- Wcisnąć włącznik strefy na pilocie
- Wyłączamy włącznik RF a następnie go włączamy, po zastosowaniu się do instrukcji włącznik jest prawidłowo sparowany z pilotem. Jeżeli nie, należy powtórzyć całą operację

Panel przedni włącznika zostały wykonane z odpornego szkła hartowanego, które jest odporne na zarysowania i jest łatwe do utrzymania w czystości.

Technologia produkcji gwarantuje zwiększoną wytrzymałość panelu na porysowania jak i klasę odporności IP45, dzięki której wilgoć nie jest straszna dla tych urządzeń.

Dane techniczne:

- Zasilanie: **2x Bateria CR2032 (brak w zestawie)**
- Częstotliwość RF: **433 MHz**
- Wymiary panelu: **86 x 86 x 7 [mm]**
- Grubość panelu po montażu: **7 [mm]**
- Przycisk: **Dotykowy**
- Kolor podświetlenia w stanie spoczynku: **Niebieski**
- Kolor podświetlenia w stanie pracy: **Czerwony**
- Ilość przycisków: **1**
- Sterowanie WIFI: **Nie**
- Materiał: **Szkło hartowane + tworzywo sztuczne**
- Kolor panelu: **Biały**
- Klasa odporności: **IP45**
- Temperatura pracy: **-10°C ~ + 60°C**
- Wilgotność względna: **10%-93% (nie skondensowana)**
- Żywotność: **100 000 cykli**

Zestaw zawiera:

- Pilot naścienny
- Śruby montażowe