

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/pilot-rf-s2-podtynek-wlaczniaka-szklanego-na-kabel-bialy-p-1169.html>



Pilot RF S2 podtynek włącznika szklanego na kabel Biały

Cena brutto	42,00 zł
Cena netto	34,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	118824041
Kod producenta	3876
Kod EAN	5904703000600

Opis produktu

Pojedynczy włącznik wyłącznik światła LED dotykowy RF z serii SMART HOUSE to wysokiej jakości pilot radiowy RF zasilany przewodowo z włącznika schodowego, pozwala na wygodne sterowanie oświetleniem schodowym zachowując przy tym modny nowoczesny wygląd. Zasilanie przewodowe rozwiązuje problem wyczerpujących się baterii.

Podłączyć jak na obrazku.

Pilot współpracuje tylko z włącznikami szklanymi z serii SMART HOUSE RF 2282 i 2819

Panel przedni włącznika zostały wykonane z odpornego szkła hartowanego, które jest odporne na zarysowania i jest łatwe do utrzymania w czystości.

Na środku panelu znajdziemy podświetlany dotykowy przycisk który jest widoczny nawet w najciemniejszych pomieszczeniach. Dodatkowo podświetlenie sygnalizuje status światła (niebieski włączone, czerwony wyłączony).

Technologia produkcji gwarantuje zwiększoną wytrzymałość panelu na porysowania jak i klasę odporności IP45, dzięki której wilgoć nie jest straszna dla tych urządzeń. Włączniki wymagają podłączenia przewodu neutralnego (N). Dodatkowo do każdego włącznika w zestawie jest kondensator do oświetlenia LED (

Aby sparować pilot z urządzeniem należy:

- Podłączyć zasilanie do włącznika RF
- Przytrzymać przycisk włącznika RF do momentu aż pojawi się pojedynczy sygnał dźwiękowy
- Wciskamy włącznik strefy na pilocie
- Wyłączamy włącznik RF a następnie go włączamy, po zastosowaniu się do instrukcji włącznik jest prawidłowo sparowany z pilotem. Jeżeli nie, należy powtórzyć całą operację

Dane techniczne:

- Napięcie wejściowe: **90-250V AC 50/60Hz**
- Pobór energii w stanie spoczynku: **0,02W**
- Wymiary panelu: **86 x 86 x 35 [mm]**
- Grubość panelu po montażu: **7 [mm]**
- Średnica otworu montażowego: **Ø50 [mm] (pasuje do puszki fi 60mm)**

-
- Przycisk: **Dotykowy**
 - Kolor podświetlenia w stanie spoczynku: **Niebieski**
 - Kolor podświetlenia w stanie pracy: **Czerwony**
 - Ilość przycisków: **1**
 - Sterowanie WIFI: **Nie**
 - Materiał: **Szkoło hartowane + tworzywo sztuczne**
 - Kolor panelu: **Biały lub czarny**
 - Klasa odporności: **IP45**
 - **Wyjście S2 do instalacji schodowej - żyła komunikacyjna pomiędzy włącznikami**
 - Temperatura pracy: **-10°C ~ + 60°C**
 - Wilgotność względna: **10%-93% (nie skondensowana)**
 - Żywotność: **100 000 cykli**

Zestaw zawiera:

- Włącznik