

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/podwojny-zyrandol-solarny-lampa-wiszaca-2x1-8w-140lm-z-pilotem-p-810.html>



Podwójny żyrandol solarny lampa wisząca 2x1,8W 140lm z pilotem

Cena brutto	80,00 zł
Cena netto	65,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	214334560
Kod producenta	JMD-1161
Kod EAN	6951510011618

Opis produktu

Lampa solarna zawieszana jest rozwiązaniem zarówno wygodnym, nowoczesnym i oszczędnym. Nie będą musieli Państwo martwić się rachunkami za energię elektryczną, ponieważ ten będzie gratis. Wygląd lampy wpasuje się w wystrój większości domów i ogrodów. Lamp wkomponuję się w obecny wystrój domu, ogrodu czy patio.

Przeznaczona jest do stosowania na zewnątrz, do dekoracji, aby dodać wspaniałego podświetlenia do ogrodu, podjazdu, patio, balkonu. Oszczędność energii, pochłaniają światło słoneczne do ładowania. Diody LED ładowane przez bezpośrednie światło słoneczne przez 4 do 6 godzin mogą zapewnić oświetlenie od 6 do 8 godzin. Odporne na warunki atmosferyczne, nadają się do użycia na zewnątrz, nie martw się deszczem, śniegiem, mrozem, lub deszczem ze śniegiem. Po prostu powieś i ciesz się pięknym oświetleniem.

Lampa łatwa w montażu, wystarczy powiesić na haczyku. Panel solarny mocowany jest do elewacji/ściany budynku na cztery kołki rozporowe. Rozdzielność lampy i panela daje nam możliwość optymalnego montażu zarówno panela jak i lampy, panel umieszczamy w miejscu słonecznym, a lampę np. pod daszkiem. przewód połączeniowy ma około 3 mb - więc mamy spore pole manewru.

Sterowanie pilotem: Lampą można sterować bezprzewodowo za pomocą dołączanego do zestawu pilota. Posiada on wiele funkcji takich jak:

- ON - Włącz
- OFF - Wyłącz
- 1 - Tryb 1: lampa świeci 25% mocy
- 2 - Tryb 2: lampa świeci 50% mocy
- 3 - Tryb 3: lampa świeci 100% mocy

Każdy z trzech trybów pracy można ustawić na jeden z trzech czasów działania: 3 godziny, 5 godzin lub 8 godzin.

Parametry techniczne:

- Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
- Zasilanie: panel solarny + akumulator 2200mAh
- Diody: SMD LED
- Barwa światła: zimna biel
- Moc: 3,6W (2*1,8w)
- Siła światła: 320 LM

-
- Czujnik zmierzchu (włączanie lampy po zmierzchu) obsługa pilotem
 - Czas działania po pełnym naładowaniu (po zmierzchu): 10-12h
 - Wbudowany fizyczny włącznik / wyłącznik
 - Funkcja automatycznego wyłączenia
 - Pilot zdalnego sterowania IR
 - Kąt świecenia: 120 stopni
 - Materiał: metal i tworzywo sztuczne
 - Zasilanie: panel słoneczny + wbudowany akumulator 5V 2400 mAh
 - Wodoodporna obudowa panela solarnego (IP67)
 - Lampa IP 44
 - Wymiary (panel): 10,5 cm x 17 cm
 - Wymiary (lampa): 18 cm x 7 cm
 - Wymiary pilot: 8,5x4cm
 - Długość przewodu (od panelu do lampy): 3 m
 - Długość przewodu (od lampy do końca wtyczki): 40cm
 - Kolor: czarny
 - Opakowanie: kartonowe pudełko

Zawartość pudełka:

- Lampa: 2szt ip44.
- Pilot: 1szt.
- Osobny moduł z panelem słonecznym ze zintegrowanym czujnikiem zmierzchu ip67
- Kołki montażowe: 4szt.
- Śruby montażowe: 4 szt.
- Uchwyt: 1szt.
- Opakowanie: Pudełko kartonowe
- Haczyk do montażu lampy 2szt.

Lampa solarna ma wszechstronne zastosowanie, można ją zamontować praktycznie wszędzie np. na ścianie domu, garażu lub innego budynku użytkowego. Dzięki temu, że lampa jest zasilana energią słoneczną, a panel solarny jest rozdzielny, do montażu nadaje się każde miejsce, nie trzeba się również kłopotać z rozmieszczaniem dodatkowych kabli. Wystarczy solar przymocować do ściany budynku za pomocą uchwyty, a żyrandol powiesić tam gdzie nam się podoba.