

Link do produktu: <https://oswietleniedoroslin.pl/wlacznik-schodowy-szklny-dotykowy-rf-smart-house-czarny-p-1167.html>



## Włącznik schodowy szklany dotykowy RF Smart House Czarny

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>52,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>42,28 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>118854780</b>     |
| Kod producenta   | <b>2819</b>          |
| Kod EAN          | <b>5903002033333</b> |

### Opis produktu

**Włącznik RF posiada możliwość parowania z pilotem bezprzewodowym lub przewodowym. Może również służyć jako pojedynczy włącznik sterowany pilotem RF 4255. Taka kombinacja pozwala na sterowanie do 4 włączników z jednego pilota.**

#### Włącznik współpracuje z pilotami:

- bezprzewodowe: 4255, 2772, 2735 (zasilane z baterii)
- przewodowe: 3876, 1337 (zasilane z włącznika - dwa przewody)

Schodowy dotykowy włącznik-wyłącznik światła z serii SMART HOUSE RF to wysokiej jakości urządzenie pozwalające na wygodne sterowanie oświetleniem zachowując przy tym modny nowoczesny wygląd. Panel przedni włącznika zostały wykonane z odpornego szkła hartowanego, które jest odporne na zarysowania i jest łatwe do utrzymania w czystości.

Na środku panelu znajdziemy podświetlany dotykowy przycisk który jest widoczny nawet w najciemniejszych pomieszczeniach. Dodatkowo podświetlenie sygnalizuje status światła (niebieski włączone, czerwony wyłączony).

Technologia produkcji gwarantuje zwiększoną wytrzymałość panelu na porysowania jak i klasę odporności IP45, dzięki której wilgoć nie jest straszna dla tych urządzeń. Włączniki wymagają podłączenia przewodu neutralnego (N). Dodatkowo do każdego wyłącznika w zestawie jest kondensator do oświetlenia LED (

#### Dane techniczne:

- Napięcie wejściowe: 90-250V AC 50/60Hz
- Moc obciążenia max.: 3-300W / przycisk (100W dla LED)
- Minimalne obciążenie na jeden obwód: 3W
- Pobór energii w stanie spoczynku: 0,02W
- Częstotliwość RF: 433 MHz
- Wymiary panelu: 86 x 86 x 35 [mm]
- Grubość panelu po montażu: 7 [mm]
- Średnica otworu montażowego: Ø50 [mm] (pasuje do puszki fi 60mm)
- Przycisk: Dotykowy
- Kolor podświetlenia w stanie spoczynku: Niebieski
- Kolor podświetlenia w stanie pracy: Czerwony
- Ilość przycisków: 1
- Sterowanie WIFI: Nie
- Materiał: Szkło hartowane + tworzywo sztuczne
- Kolor panelu: Biały lub czarny

- 
- Klasa odporności: IP45
  - Wyjście S2 do instalacji schodowej - żyła komunikacyjna pomiędzy włącznikami
  - Temperatura pracy: -10°C ~ + 60°C
  - Wilgotność względna: 10%-93% (nie skondensowana)
  - Żywotność: 100 000 cykli

**Zestaw zawiera:**

- Włącznik
- Kondensator do LED (
- Śruby montażowe